

Osłona KIDES-DUO

Nr ref B17131F

Ref. arch 17131



PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach


MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania
- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor	mrożony
Materiał	PMMA
Kształt	prostokątny
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	86 %
Szerokość	37 mm
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17131F_1 17131_1
2005 mm	B17131F_2 17131_2
3010 mm	B17131F_3 17131_3

Osłona KIDES-DUO

Nr ref B17131F

Ref. arch 17131

PROFILE POWIĄZANE > DO BUDOWY KINKIETÓW



KIDES-DUO

A18032

Ref. arch 18032