

**PRZEZNACZENIE PRODUKTU**

- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach

MONTAŻ

- do profilu, na wcisk

INFORMACJE DODATKOWE

- standardowe długości profili oraz osłon KLUŚ: 1000 mm (tolerancja $\pm 1,5$ mm) oraz 2005 mm / 3010 mm (tolerancja +5 mm); dla wybranych osłon 6050 mm, 10050 mm (tolerancja +5 mm)
- wybierając inną długość profili / osłon niż dostępna w standardzie należy dodatkowo wybrać usługę cięcia w firmie KLUŚ

RYSUNEK TECHNICZNY**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Kolor	<input type="checkbox"/> mleczny
Materiał	PMMA
Kształt	płaski
Maksymalna długość na zamówienie	6000 mm
Przepuszczalność świetlna	57 %
Szerokość	7 mm
Z możliwością uzyskania linii światła	tak
Możliwość twistowania	tak
Możliwość gięcia	tak
Odporność na promienie UV	tak

Długość	Ref
1000 mm	B17034M_1 17034_1
2005 mm	B17034M_2 17034_2
3010 mm	B17034M_3 17034_3

Ośłona PIKO

Nr ref B17034M

Ref. arch 17034

PROFILE POWIĄZANE > MINIMALISTYCZNE



KOZEL-10
A01575
Ref. arch C1575



PIKO
A08288
Ref. arch B8288



PIKO-ZM
A01168
Ref. arch C1168